


Typ č.	963 51	
Článek č.	010963510101	
Normy	DIN EN 50342-1, 50342-2	
Aplikace	Dlouhodobě vybitá baterie	
Elektrické údaje		
Jmenovité napětí	12V	
Jmenovitá kapacita	135 Ah(K5), 180 Ah(K20), 195 Ah(K100)	
Rozměry a hmotnosti		
Box	B	
Délka max.	514 mm	
Šířka max.	223 mm	
Výška boxu max.	195 mm	
Celková výška max.	220 mm	
Hmotnost baterieCa	. 47,5 kg (+/- 5 %)	
Hustota elektrolytu	Přibližně 1,28 kg/l	
Elektrolyty	Zředěná kyselina sírová	
Položky/paleta	21	
ID palety	Euro paleta	
Položky na vrstvu	7	
Funkce		
Přidržení základny	B00	
Rozložení	3	
Terminál	1	
Oddělovač	PE sáčkový separátor se skleněnou netkanou textilií	
Odplyňování	Baterie s jednoduchým odplyněním	
Pojistka plamene	Integrovaný	
Udržba ¹⁾		
Spotřeba vody	> 4g/Ah	
Doplnění vody	Destilovaný nebo demineralizovaný (DIN 43530)	
Samovybití	Přibližně 9 % měsíčně	
Nabíjecí proud	Přibližně 1/10 jmenovité kapacity	
Nabíjecí napětí ²⁾	max. 14,4 V	

¹⁾ Všechny uvedené hodnoty se vztahují k pokojové teplotě +25° C

²⁾ Doporučení s externím, napěťově regulovaným nabíjením

1 Dokument DBTBAT00339 vypracován dne 2017-04-28 ; Práva týkající se změn a chyb zachována. originál